



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- > Le NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS permet le nettoyage courant de tous les parquets huilés.
 - > Puissant et concentré, le NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS permet d'effectuer, aussi souvent que nécessaire, un nettoyage en profondeur.
 - > Le NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS contient 98% d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux (non issus de l'agriculture biologique) dont 95% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.
 - > Le NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS conserve leur aspect naturel et leur beauté aux parquets et planchers huilés.
- N.B. : l'utilisation directe du NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS sur parquets ou planchers bruts n'est pas recommandée.
- > Densité : 1,00 (à 20°, selon NF T 30020)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- > *Destiné aux parquets et planchers huilés, propres, secs et dépoussiérés.*
- > *Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol.*

RENDEMENT

- > 500 m² au litre, environ.

CONSERVATION

- > Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- > Reboucher soigneusement après utilisation.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- > Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
- > Diluer 1/2 verre (env. 50 ml) de NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS dans 5 litres d'eau.
- > Nettoyer le parquet avec le NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS dilué et une serpillière, un balai-éponge ou un balai micro-fibre.
Il est important de toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- > Rincer régulièrement le matériel.
- > Laisser sécher.
- > Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- > Séchage : 15 minutes.
- > Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.